

普通コンクリート

空気量4.5%・粗骨材の最大寸法20mm (単位：円/m³)

呼び強度	スランブ (cm)	価 格
18	8	21,200
	10	
	12	
	15	
	18	
21	8	21,600
	10	
	12	
	15	22,800
	18	
	21	
24	8	22,000
	10	
	12	
	15	23,200
	18	
	21	
27	8	22,400
	10	
	12	
	15	23,600
	18	
	21	
30	8	22,800
	10	
	12	
	15	24,000
	18	
	21	
33	8	23,200
	10	
	12	
	15	24,500
	18	
	21	
36	8	23,600
	10	
	12	
	15	24,900
	18	
	21	
40	8	24,100
	10	
	12	
	15	25,600
	18	
	21	
42	8	24,400
	10	
	12	
	15	26,200
	18	
	21	
45	8	24,800
	10	
	12	
	15	26,700
	18	
	21	

普通コンクリート

空気量4.5%・粗骨材の最大寸法40mm (単位：円/m³)

呼び強度	スランブ (cm)	価 格
18	5	21,200
	8	
	10	
	12	
	15	
21	5	21,600
	8	
	10	
	12	21,800
	15	
24	5	22,000
	8	
	10	
	12	22,200
	15	
27	5	22,400
	8	
	10	
	12	
30	5	22,600
	8	
	10	
	12	
30	5	22,800
	8	
	10	
	12	
30	5	23,000
	8	
	10	
	12	

舗装コンクリート

(単位：円/m³)

曲げ強度	スランブ (cm)	価 格
4.5	2.5	23,700
	6.5	24,100

※スランブ2.5 cmは工場引取のみ対応となります。

モルタル

(単位：円/m³)

配 合	価 格
1 : 1	33,800
1 : 2	29,800
1 : 2.5	29,000
1 : 3	28,300
1 : 4	26,800

※高炉セメントB種指定の場合、上記単価より-100円/m³です。※早強セメント指定の場合、上記単価より2,000円/m³割増となります。

※高性能AE減水剤使用の有無に関わらず上記の単価となります。

※上記以外の配合や、特定の単位水量を指定する場合は直接お問い合わせください。

※原材料・人件費など生コンクリート原価、その他の変動があった際は、生コンクリート価格の改定をお願いする場合があります。